



TRELLEBORG

Trelleborg



XP900

Poboljšava vaše poslovanje



XP900 je idealna guma za aplikacije visokog intenziteta u različitim uslovima. Omogućava izuzetnu stabilnost i manevarsku sposobnost za utovar i istovar robe u magacinima, na podovima prodavnica, kao i sve ostale usluge rukovanja materijalom na zemlji.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, guma XP900 nudi dug vek trajanja i visoku stabilnost, maksimizirajući performanse vaših operacija rukovanja. Njegova jedinjenja su napravljena od naprednih materijala, što garantuje održiviji uticaj na životnu sredinu i kontinuirano smanjenje emisije CO₂.



**POBOLJŠAN
VEK GUMA**



**ODLIČNO
UPRAVLJANJE**



**MAKSIMALNA
STABILNOST**



**MANJE UTICAJA
NA ŽIVOTNU
SREDINU**



**NISKA
POTROŠNJA
GORIVA**

Savršen izbor za aplikacije visokog intenziteta

XP900 omogućava vrhunske performanse tokom celog radnog dana. Pruža izuzetnu prosečnu brzinu, dužinu ciklusa i skretanje, omogućavajući povećanu efikasnost i visoke performanse u svim operacijama visokog intenziteta.

VISOK INTENZITET

- KAPACITET** (MAKS. OPTEREĆENJE)
- RADNO VREME**
- PROSEČNA BRZINA**
- DUŽINA CIKLUSA**
- UGLOVANJE**

Najsavremeniji dizajn

Napredni dizajn gume XP900 obezbeđuje dugotrajnu izdržljivost kako u zatvorenom tako i na otvorenom. Specifične smeše su dizajnirane da izdrže širok spektar uslova i okruženja, što XP900 čini odličnim izborom za one kojima je potrebna pouzdanost i dugovečnost svojih guma.

- 1** Blok dizajn gazećeg sloja sa velikim otiskom smanjuje stres i maksimizira životni vek pneumatika
- 2** Materijali otporni na habanje dovode do produženog veka pneumatika
- 3** Specifični materijali za jastuke poboljšavaju udobnost vožnje
- 4** Napredna struktura pneumatika poboljšava stabilnost, što rezultira bržim pozicioniranjem tereta i skretanjem u krivinama
- 5** Specijalizovana jedinjenja poboljšavaju performanse niskog otpora kotrljanja za poboljšanu energetska efikasnost



2 dostupna jedinjenja (crna i NM)

MULTI PURPOSE

Višenamenski:
vrhunska mešavina sa odličnim otporom habanju i kotrljanju.

NON MARKING

Ne ostavlja tragove:
vrhunska bela meša dizajnirana da na podovima ne ostaju tragova guma. Odličan otpor na habanje i kotrljanje. Izuzetno odvođenje toplote.

Optimalno rešenje za vaše poslovanje

XP900 pruža odlične performanse habanja gazećeg sloja, obezbeđujući duži životni vek pneumatika. Njegova specifična konfiguracija garantuje minimalan nivo rasipanja energije smanjujući potrošnju goriva ili baterije.

Stopa habanja - Indeks

Niže je bolje



Potrošnja goriva/baterije - Indeks

Niže je bolje



Visoke performanse za vašu aplikaciju

Guma XP900 ima izuzetnu izdržljivost koja sprečava stvaranje toplote tokom duže upotrebe. Nakon toga, pruža nisku stopu stvaranja toplote od konkurentskih brendova kada se koristi u aplikacijama visokog intenziteta.

Stopa izdržljivosti - Indeks

Više je bolje

100



XP900

97



Konkurent

Do 3%
bolje od konkurenta

Stabilnost - Indeks

Više je bolje

100



XP900

93



Konkurent

Do 7%
bolje od konkurenta



Drugi obrazac se odnosi na 4 veličine sa *

Veličina	Alternativna veličina	Naplatak	Šablon	LOC + STD	Dimenzije proizvoda (mm)		Nosivost (kg)		
					Ukupan prečnik	Širina preseka	Statično	Viljuškar sa protivtežom do 25 km/h	
								Utovarni točak	Volan
5.00-8		3.00D-8	Traction	●	451	121	1650	1415	1090
15x4 1/2-8	125/75-8	3.00D-8	Traction	●	380	115	1210	1040	800
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	Traction	●	412	151	1740	1495	1150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	Traction	●	457	146	2490	2145	1650
6.00-9		4.00E-9	Traction	●	528	142	2190	1885	1450
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-9	Traction	●	381	130	1360	1170	900
21x8-9	200/75-9	6.00E-9	Traction	●	516	188	3200	2755	2120
6.50-10		5.00F-10	Traction	●	571	165	2720	2340	1800
200/50-10*		6.50F-10	Traction	●	457	194	2870	2470	1900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	Traction	●	583	208	4000	3445	2650
7.00-12		5.00S-12	Traction	●	657	168	3380	2920	2240
23x10-12*	250/60-12	8.00G-12	Traction	●	575	230	4380	3770	2900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	Traction	●	676	230	4530	3900	3000
7.00-15	29x8-15	5.5-15	Traction	●	723	186	4115	3545	2725
8.25-15		6.5-15	Traction	●	813	203	5510	4750	3650
250-15	250/70-15	7.0-15	Traction	●	713	211	5510	4745	3650
250-15	250/70-15	7.5-15	Traction	●	713	211	5510	4745	3650
28x9-15	225/75-15	7.0-15	Traction	●	700	206	4530	3900	3000
300-15	315/70-15	8.0-15	Traction	●	814	241	6795	5850	4500
355/45-15*	28x12½-15	9.75-15	Traction	●	692	287	6610	5690	4375
355/50-15*		9.75-15	Traction	●	713	283	6610	5690	4375
355/65-15	32x12½-15	9.75-15	Traction	●	818	300	9060	7800	6000





Otkrijte našu internet stranicu

Pratite nas



Yokohama TWS Serbia d.o.o.
Industrijska bb, 22400 Ruma, Serbia
Phone: +381 22 400 065
www.trelleborg-tires.com