

TM100

Solução definitiva
para agricultura de precisão



**TRAÇÃO
PREMIUM**



**ALTA CAPACIDADE
DE CARGA**



**FLUTUAÇÃO
SUPERIOR**



**EXCELENTE
AUTOLIMPEZA**

Projetado para aplicações em plantio em fileira, o pneu radial TM100 da Trelleborg oferece manobrabilidade e tração excepcionais. Reconhecido por seu alto nível de conforto, este pneu garante uma condução suave, minimizando a fadiga do operador e maximizando a eficiência no campo.

O design da banda de rodagem do TM100 proporciona aderência superior em diversas condições de campo, otimizando a transferência de potência e reduzindo a patinação dos pneus. Sua área de contato minimiza a compactação do solo, promovendo assim o crescimento saudável das plantações.



TM100

1 Alta Capacidade de Carga

A construção da carcaça e os materiais utilizados garantem alta capacidade de carga e resistência excepcional à fadiga dos pneus.



2 Excelente Tração

O alto ângulo da barra de tração garante tração em todas as condições de solo, do úmido ao seco.



3 Autolimpeza Superior

A geometria das barras de tração e dos dentes entre as barras promovem ao pneu características superiores de autolimpeza.



4 Produtividade Excepcional

A linha TM100, identificada pelos ombros arredondados, permite trabalhar entre fileiras de cultivo, sem danificar as plantações.



| Tamanho | Banda de Rodagem | Largura da Seção mm | Diâmetro Total mm | Raio Estático Carregado mm | Circunferência de Rolamento mm | SRI | Aro | Aros Permitidos | Tipo | Câmara de Ar |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------------------|------------|---------------------|
| 230/95R32 128A8 (128B) | TM100 | 235 | 1265 | 595 | 3900 | 600 | W7 | W6 | SEM CÂMARA | 9.5-32 TR218 |
| 270/95R32 136A8 (136B) | TM100 | 280 | 1345 | 635 | 4075 | 650 | W9 | W10 - W8 | SEM CÂMARA | 12.4-32 TR218 |
| 230/95R36 130A8 (130B) | TM100 | 235 | 1365 | 645 | 4210 | 650 | W7 | W6 | SEM CÂMARA | 9.5-36 TR218 |
| 270/95R38 140A8 (140B) | TM100 | 285 | 1480 | 697 | 4505 | 725 | W10 | W8 - W9 | SEM CÂMARA | |
| 210/95R44 120A8 (120B) | TM100 | 210 | 1530 | 725 | 4670 | 750 | W7 | W6 | SEM CÂMARA | 8.3/9.5-44 TR218 |
| 230/95R44 134A8 (134B) | TM100 | 235 | 1570 | 735 | 4850 | 750 | W7 | W8 | SEM CÂMARA | 8.3/9.5-44 TR218 |
| 270/95R44 142A8 (142B) | TM100 | 270 | 1645 | 770 | 5020 | 800 | W8 | W9 - W10 | SEM CÂMARA | 9.5-44 TR218 |
| 300/95R46 148A8 (148B) | TM100 | 310 | 1755 | 840 | 5400 | 875 | W10 | W9 - W11 | SEM CÂMARA | 12.4-46 |
| 230/95R48 136A8 (136B) | TM100 | 238 | 1673 | 780 | 5170 | 800 | W7 | W8 | SEM CÂMARA | 9.5-48 |
| 270/95R48 144A8 (144B) | TM100 | 275 | 1750 | 830 | 5350 | 875 | W8 | W9 - W10 | SEM CÂMARA | 11.2-48 |
| 380/90R50 151A8 (151B) | TM100 | 390 | 1945 | 890 | 5885 | 975 | W12 | W11 - W13 | SEM CÂMARA | |
| 300/95R52 151A8 (151B) | TM100 | 315 | 1905 | 890 | 5805 | 925 | W10 | W9 - W11 - DW10 - DW11 | SEM CÂMARA | |
| 380/90R54 152A8 (152B) | TM100 | 380 | 2040 | 940 | 6175 | 1000 | W12 | W11 - W13 | SEM CÂMARA | |



Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg-tires.com/pt-br



Acesse nosso site