

TM2000

Eficiência absoluta
em aplicações de colheita



**ALTA CAPACIDADE
DE CARGA**



**VIDA ÚTIL
ESTENDIDA**



**ESTABILIDADE
LATERAL**



**TRAÇÃO
PREMIUM**

Projetado para desempenho em aplicações de colheita, o pneu radial TM2000 oferece tração superior em todos os terrenos.

Sua construção durável suporta cargas pesadas sem comprometer a performance, enquanto a banda de rodagem, que possui o mecanismo de autolimpeza, garante tempo de atividade e produtividade otimizados.



TM2000

1 Alta capacidade de carga garantida por uma carcaça resistente e por barras de tração largas



2 Oferece máxima confiabilidade nas condições de trabalho mais exigentes, mesmo ao transportar cargas elevadas, graças à construção radial robusta, que também garante alta estabilidade lateral em terrenos acidentados.



3 Excelente autolimpeza graças aos sulcos entre as barras de tração.



Comparativo da área de contato das barras de tração - Índice

Maior é melhor

100



TM2000

+21%

vs. Concorrente Premium

79



Concorrente Premium

Tamanho	Banda de Rodagem	Largura da Seção mm	Diâmetro Total mm	Raio Estático Carregado mm	Circunferência de Rolamento mm	SRI	Aro	Aros Permitidos	Tipo	Câmara de Ar
620/75R26 166A8 (23.1R26)	TM2000	633	1590	716	4850	750	DW20B		Sem Câmara	
650/75R32 172A8 (24.5R32)	TM2000	662	1817	805	5495	850	DW20B		Sem Câmara	24.5-32
710/75R32 177A8	TM2000	735	1850	830	5595	850	DW23B	DW21B	Sem Câmara	30.5-32
800/65R32 178A8 (30.5LR32)	TM2000	800	1846	829	5595	875	DW27B	DW25B - DH27 - DW28B	Sem Câmara	30.5-32
900/60R32 181A8	TM2000	890	1900	855	5765	900	DW30B	DW27B - DW28B	Sem Câmara	30.5-32



Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg-tires.com/pt-br



Acesse nosso site