



## EMR 1040 Pneus radiais para construção

### PNEUMÁTICO RADIAL PREMIUM

A linha de pneus Trelleborg EMR foi projetada para aumentar a produtividade em aplicações críticas de construção, oferecendo proteção adicional contra danos e maior durabilidade. O desenho da banda com multissuperfícies proporciona controle e perfeita aderência quando é mais necessário, seja na areia, rocha, cascalho ou terra.

A forte carcaça radial e composto de última geração asseguram uma vida útil prolongada, enquanto fornecem distribuição uniforme da carga para uma condução confortável, mantendo um menor consumo de combustível.

Projetada para carregadeiras e recomendada para aplicações em basculantes articulados, a gama EMR 1040 é a melhor solução para aplicações de carga intensiva em setores como minas abertas e pedreiras, bem como para a construção e terraplanagem.

### Principais benefícios

- Ótimo poder de tração
- Excelente vida útil do pneu devido a profundidade da banda
- Composto resistente a cortes
- Carcaça robusta para suportar eventuais recauchutagens\*

### Aplicação



CARREGADEIRA



BASCULANTE  
ARTICULADO

### Características do pneu



CONSTRUÇÃO  
RADIAL TOTALMENTE  
EM AÇO



CARCAÇA  
REFORÇADA



MULTISUPERFÍCIES



CONDUÇÃO  
EXTREMAMENTE  
CONFORTÁVEL

\*A carcaça deve ser verificada por um técnico profissional antes que a recauchutagem seja permitida

# EMR 1040

PNEUMÁTICO RADIAL PREMIUM

## DADOS TÉCNICOS - SERVIÇO DE CARREGAMENTO/TRANSPORTE

| Dimensão do Pneu | Modelo da Banda | Tamanho do Aro (Permitido) | Profundidade da Banda (mm) | Descrição do Serviço LI/SS Carregamento/ Transporte | Capacidade de Carga do Pneu [kg] a 10 [km/h] | Pressão do Pneu [bar] | Capacidade de Carga do Pneu [kg] a 50 [km/h] | Pressão do Pneu [bar] |
|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>23.5 R 25</b> | L4/E4           | 19.50/2.5-25               | 57                         | **<br>201 A2/185 B                                  | 14,500                                       | 5.75                  | 9,250  | 4.50                  |
| <b>26.5 R 25</b> | L4/E4           | 22.00/3.0-25               | 61                         | **<br>209 A2/193 B                                  | 18,500                                       | 5.75                  | 11,500                                       | 4.50                  |
| <b>29.5 R 25</b> | L4/E4           | 25.00/3.5-25               | 61                         | **<br>216 A2/200 B                                  | 22,400                                       | 5.75                  | 14,000                                       | 4.50                  |

\*/\*\* - Índice de resistência do pneu

Nota: não é compatível com todos os Basculantes Articulados, consulte o seu representante Trelleborg local.



Yokohama TWS Brazil Ltda.  
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP  
Tel.: +55 11 2802 9258  
www.trelleborg-tires.com/pt-br

Siga-nos

