



EMR 1051 Earthmover Radial Tires

PRÉMIOVÉ RADIÁLNÍ BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY

Pneumatiky Trelleborg řady EMR byly vyvinuty za účelem zvýšení produktivity v náročných stavebních aplikacích. Disponují zvýšenou ochranou a odolností proti poškození, speciální skladba běhounu zajišťuje dokonalou ovladatelnost a záběr tam, kde je to nejvíce potřeba, ať už na písku, skále, šterku nebo zemině.

Silná radiální kostra a nejmodernější směs zaručují dlouhou životnost a zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení pro pohodlnou jízdu při zachování nízké spotřeby paliva.

Řada EMR 1051, navržená pro nakladače, je nejlepším řešením pro náročné provozy v povrchových dolech, lomech, provozech infrastruktury nebo stavebnictví, kde záběr hraje důležitou roli.

Hlavní výhody

- Optimální trakce
- Vynikající životnost pneumatiky díky hlubokému dezénu
- Speciální směs odolná pořezání
- Zesílená ochrana bočnice před poškozením
- Robustní kostra umožňující protektorování*

Použití



NAKLADAČE

Vlastnosti pneumatiky



CELOOCELOVÁ
RADIÁLNÍ
KONSTRUKCE



ZESÍLENÁ
KOSTRA



VHODNÉ
PRO RŮZNÉ
POVRCHY




VYNIKAJÍCÍ
JÍZDNÍ
KOMFORT

*V případě protektorování je nutná kontrola stavu kostry profesionálním technikem

EMR 1051

PRÉMIOVÁ RADIÁLNÍ PNEUMATIKA

Nová ochrana bočnice



**Špičková
technologie
pro náročné
aplikace.**

TECHNICKÁ DATA - NAKLADAČ

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolený)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Nakladač	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Husticí tlak (bar)
20.5 R 25	L5	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	70	** 193 A2	11 500	5.75
23.5 R 25	L5	19.50/2.5-25	76	** 201 A2	14 500	5.75
26.5 R 25	L5	22.00/3.0-25	85	** 209 A2	18 500	5.75
29.5 R 25	L5	25.00/3.5-25	92	** 216 A2	22 400	5.75

*/** - Index pevnosti pneumatiky



Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 267 111 310
www.trelleborg-tires.com/cs-cz



Tire iBrochure