

TM800 ProgressiveTraction® Herausragende Leistung Hervorragende Traktion









GERINGE BODENVERDICHTUNG



PREMIUM FAHRKOMFORT



VERLÄNGERTE REIFEN-LEBENSDAUER

Der Trelleborg TM800 ProgressiveTraction baut auf der legendären Produktlinie des TM800 auf und integriert die innovative ProgressiveTraction Bauweise. Diese wiederholt ausgezeichnete Innovation sorgt für eine außergewöhnliche Traktion und ermöglicht überlegene Leistungen in unterschiedlichsten Geländen, auf weichen bis hin zu harten Böden. Durch die Optimierung der Leistungsfähigkeit des Reifens im Einsatz reduziert sich die Arbeitszeit je Hektar, der Kraftstoffverbrauch verringert sich und die Reifen-Lebensdauer wird länger. Dies sorgt für eine höhere Produktivität und geringe Einsatzkosten.



TM800 ProgressiveTraction®

Exzellente Traktion

ProgressiveTraction sorgt für eine außergewöhnliche Traktion. Die Leistungsfähjigkeit steigt, die Kraftstoff-Verbrauchswerte verbessern sich und auf weichen Böden stehen 17 %, auf harten Böden 10 % mehr Traktion als beim Premium-Wettbewerber zur Verfügung*.

Erstklassiger Fahrkomfort Die weiter entwickelte Stollenwinkelung und ihre

optimierte Form verbessern den Fahrkomfort und die Fahrstabilität. Dies sorgt für ein jederzeit ruhigeres, sichereres und angenehmeres Arbeiten.

Verlängerte Reifen-Lebensdauer Die verstärkte Karkasse sorgt für ein überlegenes Fahrverhalten und eine optimale Leistungsfähigkeit, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der TM800 ProgressiveTraction bietet dank seiner besonderen

Laufflächengestaltung und der Verwendung hochwertiger Materialien eine um 18 % längere Reifen-Lebensdauer als Wettbewerbsprodukte.**.









(*) Testbedingungen Reifendimension: 650/65R38 Luftdruck: 1,2 bar Traglast: 6.000 kg Geschwindigkeit: 6 km/h

(**) Testbedingungen Reifendimension: Hinterachse 650/65R38 - Vorderachse 540/65R28 Luftdruck (bar): Hinterachse 1,5 - Vorderachse 1,4 Traglast (kg): Hinterachse 4.100 - Vorderachse 2.980 Probefahrt inklusive 20cbm Fass

Reifengröße	Produktlinie	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Standardfelge	Zulässige Felge	Тур	Schlauch
480/65R28 136D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	Schlauchlos	16.9-28 TR218
540/65R28 142D	TM800 ProgressiveTraction®	525	1425	630	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	16.9-28 TR218
600/65R28 147D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	Schlauchlos	16.9-28 TR218
600/65R38 153D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	Schlauchlos	20.8-38 TR218
650/65R38 157D	TM800 ProgressiveTraction®	650	1820	810	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	Schlauchlos	20.8-38 TR218
710/70R38 166D	TM800	716	1959	884	5765	925	DW23B		Schlauchlos	

(*) Bei Fragen zu diesen Felgen kontaktieren Sie bitte Trelleborg Tires







Folgen Sie uns









