



Trelleborg

XP900

Verbeterd uw bedrijf



De XP900 is de ideale band voor intensief gebruik onder uiteenlopende omstandigheden. Hij biedt uitzonderlijke stabiliteit en wendbaarheid bij het laden en lossen van goederen in magazijnen, op werkvloeren en bij alle andere grondendiensten voor Material Handling.

De XP900-band is geschikt voor gebruik binnen en buiten en biedt een lange levensduur en hoge stabiliteit waardoor de prestaties van uw transportactiviteiten worden gemaximaliseerd. De rubbersamenstelling is gemaakt van geavanceerde materialen, wat een duurzamere impact op het milieu en een voortdurende vermindering van de CO2-uitstoot garandeert.



**VERLENGDE LEVENSDUUR
VAN DE BAND**



**UITSTEKENDE
HANDLING**



**MAXIMALE
STABILITEIT**



**MINDER IMPACT OP
HET MILIEU**



**LAAG
BRANDSTOFVERBRUIK**

De perfecte keuze voor intensieve toepassingen

De XP900 levert superieure prestaties gedurende de hele werkdag. Hij biedt een uitstekende gemiddelde snelheid, cyclustijd en bochtgedrag, wat zorgt voor meer efficiëntie en hoge prestaties bij alle intensieve werkzaamheden.



Geavanceerd design

Het geavanceerde ontwerp van de XP900-band zorgt voor een lange levensduur, zowel binnen als buiten. De specifieke samenstelling is ontworpen om bestand te zijn tegen uiteenlopende omstandigheden en omgevingen, waardoor de XP900 een uitstekende keuze is voor wie betrouwbaarheid en een lange levensduur van zijn banden eist.

- 1 **Blokprofiel met groot contactoppervlak** vermindert de belasting en maximaliseert de levensduur van de band
- 2 **Slijtvaste materialen** zorgen voor een langere levensduur van de band
- 3 **Specifieke dempingsmaterialen** verbeteren het rijcomfort
- 4 **De geavanceerde bandenstructuur** verbetert de stabiliteit, wat resulteert in een snellere belastingpositionering en bochtenwerk.
- 5 **Gespecialiseerde samenstellingen** verbeteren de rolweerstand voor verbeterde energie-efficiëntie



2 samenstellingen beschikbaar (zwart en NM)

**MULTI
PURPOSE**

Multipurpose: premium compound met uitstekende slijtage- en rolweerstand.

**NON
MARKING**

Non marking: premium witte compound ontworpen om vloeren vrij te houden van bandensporen. Uitstekende slijtage en rolweerstand. Uitzonderlijke warmte afvoer.

De optimale oplossing voor al uw activiteiten

De XP900 levert uitstekende prestaties op het gebied van slijtage van het loopvlak, waardoor een langere levensduur van de band wordt gegarandeerd. De specifieke configuratie garandeert een minimaal energieverlies, waardoor het brandstof- of batterijverbruik wordt verminderd.

Slijtage - Index *Lager is beter*



Brandstof/batterijverbruik - Index *Lager is beter*



Hoge prestaties voor uw toepassingen

De XP900-band heeft een uitstekende duurzaamheid, waardoor warmteontwikkeling tijdens langdurig gebruik wordt voorkomen, daardoor heeft hij een lagere warmteontwikkeling dan concurrerende merken bij gebruik tijdens intensieve toepassingen.

Uithoudingsvermogen - Index

Hoger is beter



Stabiliteit - Index

Hoger is beter





Het tweede profiel heeft betrekking op de 4 maten met *

Maat	Alternatieve maat	Velg	Profiel	LOC + STD	Productafmetingen [mm]		Draagvermogen [kg]		
							Statisch	Heftrucks met contragewicht tot 25 km/u	
					Totale diameter	Sectiebreedte		Laadwiel	Stuurwiel
5.00-8		3.00D-8	Traction	●	451	121	1650	1415	1090
15x4 1/2-8	125/75-8	3.00D-8	Traction	●	380	115	1210	1040	800
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	Traction	●	412	151	1740	1495	1150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	Traction	●	457	146	2490	2145	1650
6.00-9		4.00E-9	Traction	●	528	142	2190	1885	1450
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-9	Traction	●	381	130	1360	1170	900
21x8-9	200/75-9	6.00E-9	Traction	●	516	188	3200	2755	2120
6.50-10		5.00F-10	Traction	●	571	165	2720	2340	1800
200/50-10*		6.50F-10	Traction	●	457	194	2870	2470	1900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	Traction	●	583	208	4000	3445	2650
7.00-12		5.00S-12	Traction	●	657	168	3380	2920	2240
23x10-12*	250/60-12	8.00G-12	Traction	●	575	230	4380	3770	2900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	Traction	●	676	230	4530	3900	3000
7.00-15	29x8-15	5.5-15	Traction	●	723	186	4115	3545	2725
8.25-15		6.5-15	Traction	●	813	203	5510	4750	3650
250-15	250/70-15	7.0-15	Traction	●	713	211	5510	4745	3650
250-15	250/70-15	7.5-15	Traction	●	713	211	5510	4745	3650
28x9-15	225/75-15	7.0-15	Traction	●	700	206	4530	3900	3000
300-15	315/70-15	8.0-15	Traction	●	814	241	6795	5850	4500
355/45-15*	28x12½-15	9.75-15	Traction	●	692	287	6610	5690	4375
355/50-15*		9.75-15	Traction	●	713	283	6610	5690	4375
355/65-15	32x12½-15	9.75-15	Traction	●	818	300	9060	7800	6000



Shop onze banden online



Ontdek onze website

Volg ons

