

Trelleborg



XP1000 Brengt meer naar uw bedrijf

De expertise van Trelleborg op het gebied van Material Handling toepassingen heeft geleid tot de ontwikkeling van de XP1000, speciaal ontworpen voor toepassingen met maximale intensiteit.

Deze is de perfecte band voor magazijnwerkzaamheden, havenfaciliteiten, en andere material handling toepassingen met superieure prestaties op het gebied van draaiuren, duurzaamheid, brandstofverbruik, stabiliteit en comfort.



**VERLENGDE
LEVENSDUUR
VAN DE BAND**



**LAAG
BRANDSTOFVERBRUIK**



**SUPERIEUR
COMFORT**



**UITSTEKENDE
STABILITEIT**



**MINDER IMPACT
OP HET MILIEU**



**GEMAKKELIJKE
BANDENWISSEL**

Superieure prestaties voor toepassingen met maximale intensiteit

De XP1000 geeft maximale sterkte aan toepassingen met maximale intensiteit. U kunt rekenen op topprestaties bij topsnelheden, zware belasting en lange werkdagen.



INTENSITY
VERY LOW

INTENSITY
LOW

INTENSITY
MEDIUM

INTENSITY
HIGH

INTENSITY
MAXIMUM

Ontwerp van de volgende generatie

Het geavanceerde loopvlak van de XP1000 is gemaakt met hoogwaardige verbinding, wat een langere levensduur betekent, zowel binnen als buiten. Bovendien is het de Pit Stop Line die u met 100% nauwkeurigheid laat weten wanneer uw banden aan vervanging toe zijn.

1 Centraal breed contactgebied met rondomlopend ribprofiel minimaliseert trillingen, waardoor het comfort in binnen locaties wordt verbeterd

2 Zeer diepe nokken zorgen voor optimale tractie voor buitentoepassingen

3 Extra diep loopvlakprofiel maximaliseert de levensduur

4 De nieuwe zijwandvorm garandeert optimaal comfort

5 Uitstekende velgbeschermer minimaliseert schade aan wielen



Gepatenteerd patroonontwerp

Geavanceerde technologie voor uitstekende resultaten



RESTERENDE LEVENSDUUR
BANDEN VAN ZO'N 100 UUR



Nieuw loopvlakpatroon

Gemaakt van hoogwaardige materialen voor een extreem lange levensduur, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.



Middelste dempingslaag

Zorgt ervoor dat de interne temperatuur van de banden altijd onder controle is, waardoor topprestaties worden gegarandeerd, ook in extreme werkomstandigheden, en het absorberen van oneffenheden op de weg, het minimaliseren van trillingen en het maximaliseren van het comfort en de veiligheid van de machinist.



Innovatieve vezelsamenstelling

Omdat het stijver is dan standaard banden, houdt het een betere grip op de velg, waardoor de stabiliteit van het voertuig wordt verhoogd, zelfs met zware ladingen.

De juiste band voor uw behoeften

Ons unieke labelingsysteem helpt klanten de perfecte band voor het geschikte werk te vinden. Bekijk onze Trelleborg bandreferentielabels op:

- Intensiteit
- Samenstelling
- Pit Stop Line*

Zo kunt u de best passende band bepalen om aan de eisen van uw activiteiten te voldoen.

Beschikbare samenstellingen



MULTI PURPOSE

Multipurpose: Premium samenstelling met uitstekende slijtvastheid en rolweerstand.

NON MARKING

Non marking: Premium witte samenstelling ontworpen om vloeren vrij van bandensporen te houden. Uitstekende slijtage en rolweerstand. Uitzonderlijke warmteafvoer.

ELECTRICALLY CONDUCTING

Electrically conducting: Gespecialiseerde zwarte samenstelling om de veiligheid in ontvlambare en explosieve omgevingen te verbeteren. Deze samenstelling ontladent elektriciteit en voorkomt vonkvorming.

PRO HD

ProHD: Gespecialiseerde samenstelling voor zware toepassingen. Biedt een hoger draagvermogen. Uptime op zijn best.

PRO TEX

ProTex: Unieke niet-markerende samenstelling met elektrisch geleidende eigenschappen.

PRO ENERGY

ProEnergy: Koud lopende samenstelling speciaal ontworpen voor werkzaamheden die lange afstanden afleggen met continue hoge snelheden. Het heeft ook een lager accuverbruik voor elektrische vorkheftrucks.

HEAT SHIELD

Heatshield: Vlamvertragende superpremium samenstelling ontworpen om hoge omgevingstemperaturen te weerstaan.

CHEMICAL RESISTANT

Chemical resistance: Speciale rubbersamenstelling met verhoogde chemische bestendigheid tegen oplosmiddelen, olie en vette omgevingen.

* waar beschikbaar

Duurzamer dan ooit

De innovatieve vezelsamenstelling is gemaakt van gerecyclede materialen, onze exclusieve Pit Stop Line minimaliseert afval, terwijl het geavanceerde bandontwerp topprestaties levert, zelfs met een lager gewicht. Dit betekent enorme besparingen in materialen en een sterke vermindering van de CO2-uitstoot.



Maximale waarde voor uw activiteiten

Met XP1000 kunt u uw kosten verlagen en tegelijkertijd de efficiëntie van uw machines maximaal verhogen. Het is gemaakt om langer mee te gaan dan concurrenten, wat betekent dat de kosten per bedrijfsuur gedurende de hele levensduur lager zijn. De geavanceerde constructie en samenstellingsformule zorgt voor een zeer lage rolweerstand voor extra accuvermogen voor elektrische vorkheftrucks en vermindert het brandstofverbruik voor vrachtwagens met interne verbrandingsmotor.

Slijtagepercentage - Index *Lager is beter*



Brandstof-/batterijverbruik - Index *Lager is beter*



Betrouwbaarheid en veiligheid op z'n best

De nieuwe XP1000 is bedoeld om chauffeurs maximale betrouwbaarheid en veiligheid te bieden. Uitgebreid onderzoek en ontwikkeling als het gaat om het gebruik van nieuwe materialen zorgen ervoor dat de banden betrouwbaar zijn, waardoor warmteontwikkeling tijdens langdurig gebruik wordt voorkomen. Het levert 21% hogere temperatuurbestendigheid op dan de merken van concurrenten, zelfs bij toepassingen met maximale intensiteit en een comfortniveau dat 13% hoger ligt dan andere premiumspelers. Langere looptijden, langere levensduur, minder afval betekenen een streven naar efficiëntie, duurzaamheid en het welzijn van mensen over de gehele wereld.

Uithoudingsvermogen - Index *Hoger is beter*

100



XP1000

91



Concurrent A

79



Concurrent B

Tot wel 21%
beter dan concurrenten

Comfortgraad - Index *Hoger is beter*

100



XP1000

87



Concurrent A

91



Concurrent B

Tot wel 13%
beter dan concurrenten

XP1000

MAXIMALE INTENSITEIT



Maat	Alternatieve maat	Velg	Profiel	Bandentype en samenstelling beschikbaarheid ● STD ■ LOC ▼ BOTH										Productafmetingen [mm]		Laadcapaciteit [kg]		
				Multi Purpose	Non Marking	Electrically Conducting	ProTEX	ProHD	ProENERGY (HL)	Cut Resistant	Chemical Resistant	Heatshield	Statisch			Heftrucks met contragewicht tot 25 km/u		
														Laadwiel	Stuurwiel			
3.00-4		2.10-4	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	252	84	295	260	195	
3.00-4		2.50C-4	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	252	84	295	260	195	
4.00-4		2.50C-4	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	307	92	625	535	410	
4.00-8		3.00D-8	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	405	109	1.100	950	730	
4.00-8		3.75P-8	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	405	120	1.175	1.010	775	
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	373	114	1.210	1.040	800	
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	Ribbed	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	377	118	1.210	1.040	800	
15x4½-8	125/75-8	3.25D-8	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	373	114	1.210	1.040	800	
5.00-8		3.00D-8	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	453	119	1.650	1.415	1.090	
5.00-8		3.75P-8	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	453	144	1.740	1.495	1.150	
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	410	153	1.740	1.495	1.150	
17x7-8		4.33R-8	Smooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	430	159	2.160	1.860	1.430	
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	451	153	2.490	2.145	1.650	
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	Smooth	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	456	158	2.490	2.145	1.650	
18x9-8		7.00R-8	Smooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	457	207	2.870	2.470	1.900	
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-09	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	378	134	1.360	1.170	900	
6.00-9		4.00E-09	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	523	139	2.190	1.885	1.450	
21x8-9	200/75-9	6.00E-09	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	518	186	3.200	2.755	2.120	
6.50-10		5.00F-10	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	569	162	2.720	2.340	1.800	
180/60-10		5.00F-10	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	454	162	2.795	2.410	1.850	
200/50-10		6.50F-10	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	453	200	2.870	2.470	1.900	
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	582	201	4.000	3.445	2.650	
7.00-12		5.00S-12	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	648	174	3.380	2.920	2.240	
7.00-12		5.00S-12	Smooth	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	650	172	3.380	2.920	2.240	
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	577	240	4.380	3.770	2.900	
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	Smooth	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	583	240	4.380	3.770	2.900	
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	674	240	4.530	3.900	3.000	
315/45-12		10.00G-12	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	573	288	5.210	4.485	3.450	
23x5-13		3.75P-13	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	617	138	1.740	1.495	1.150	
5.50-15		4.5-15	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	661	150	2.490	2.145	1.650	
6.00-15		4.5-15	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	692	158	2.720	2.340	1.800	

Maat	Alternatieve maat	Velg	Profiel	Bandentype en samenstelling beschikbaarheid ● STD ■ LOC ▼ BOTH										Productafmetingen [mm]		Laadcapaciteit [kg]		
				Multi Purpose	Non Marking	Electrically Conducting	ProTEX	ProHD	ProENERGY (HL)	Cut Resistant	Chemical Resistant	Heatshield	Totale diameter	Sectiebreedte	Statisch	Heftrucks met contragewicht tot 25 km/u		
																Laadwiel	Stuurwiel	
7.00-15	29x8-15	5.5-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	722	195	4.115	3.545	2.725	
7.00-15	29x8-15	6.0-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	722	195	4.115	3.545	2.725	
7.50-15		5.5-15	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	745	194	4.530	3.900	3.000	
7.50-15		6.0-15	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	745	194	4.530	3.900	3.000	
7.50-15		6.5-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	745	194	4.530	3.900	3.000	
8.25-15		5.5-15	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	805	210	5.360	4.615	3.550	
8.25-15		6.5-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	805	210	5.510	4.750	3.650	
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	687	222	4.530	3.900	3.000	
250-15	250/70-15	7.0-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	709	242	5.510	4.745	3.650	
250-15	250/70-15	7.5-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	709	242	5.510	4.745	3.650	
300-15	315/70-15	8.0-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	808	257	6.795	5.850	4.500	
355/45-15	28x12½-15	9.75-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	681	295	6.610	5.690	4.375	
355/50-15		9.75-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	712	295	6.610	5.690	4.375	
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	9.75-15	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	818	295	9.060	7.800	6.000	
400/60-15/11.00		11.00-15	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	815	325	10.420	8.970	6.900	
7.50-16	250/80-16	5.5-16	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	753	205	4.645	4.000	3.075	
9.00-20	270/95-20	6.5-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	985	232	6.795	5.400	4.500	
9.00-20	270/95-20	7.0-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	985	232	6.795	5.400	4.500	
10.00-20	290/95-20	6.5-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1028	262	7.365	5.850	4.875	
10.00-20	290/95-20	7.5-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1028	262	7.550	6.000	5.000	
10.00-20	290/95-20	7.5-20	Smooth	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	1009	250	7.550	6.000	5.000	
10.00-20	290/95-20	8.0-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1028	262	7.550	6.000	5.000	
11.00-20	300/95-20	8.0-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1040	260	8.230	6.540	5.450	
12.00-20	330/95-20	8.0-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1092	276	9.515	7.560	6.300	
12.00-20	330/95-20	8.0-20	Smooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1090	260	9.515	7.560	6.300	
12.00-20	330/95-20	8.5-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1092	276	9.515	7.560	6.300	
12.00-20	330/95-20	8.5-20	Smooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1090	260	9515	7560	6300	
12.00-20	330/95-20	10.0-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1092	335	9.815	7.800	6500	
12.00-20	330/95-20	10.0-20	Smooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1090	312	9.815	7.800	6.500	
355/50-20		10.0-20	Traction	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	833	335	10.420	8.970	6.900	
355/50-20		10.0-20	Smooth	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	834	310	10.420	8.970	6.900	
465/55-20		16.0-20	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1020	464	13.590	10.800	9.000	
12.00-24	330/95-24	8.5-24	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1185	315	10.120	8.040	6.700	
12.00-24	330/95-24	10.0-24	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1185	315	11.325	9.000	7.500	
14.00-24	385/95-24	10.0-24	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1321	335	13.970	11.100	9.250	
14.00-25		11.25-25	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1334	373	14.850	11.800	9.825	
16.00-25	445/95-25	11.25-25	Traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1445	410	18.875	15.000	12.500	



Shop onze banden online



Ontdek onze website

Volg ons



Yokohama TWS
Zadelmakerstraat 4, 2984CC RIDDERKERK, The Netherlands
Tel: +31(0)180 41 43 50
E-mail: MH-CON-Benelux@yokohama-tws.com