



XP800 Premium betrouwbaarheid



De meest complexe uitdaging van material handling operaties is het behalen van de hoogste prestaties, terwijl de kosten onder controle worden gehouden.

Trelleborg XP800 is ontworpen om deze uitdaging aan te gaan en biedt de meest veerkrachtige band voor toepassingen met gemiddelde intensiteit. Hij biedt een grote betrouwbaarheid en behaalt doeltreffende resultaten in alledaagse omstandigheden.



**VERLAAGT DE
TOTALE KOSTEN**



**VERHOOGT DE
PRODUCTIVITEIT EN
GEEFT EEN MAXIMAAL
RENDEMENT**



**VERBETERT DE
VEILIGHEID VAN DE
MACHINE EN CHAUFFEUR**



**VERMINDERT DE
MILIEU-IMPACT**

XP800

De juiste intensiteit

Onze missie is u te ondersteunen bij het kiezen van de meest geschikte band, afhankelijk van de toepassingsintensiteit. De XP800 is de perfecte keuze voor toepassingen met gemiddelde intensiteit, eenvoudig te herkennen aan het onderstaande overzicht.



INTENSITY
MEDIUM



DRAAGVERMOGEN

Trelleborg banden voldoen aan het draagvermogen dat wordt aanbevolen door de belangrijkste technische organisaties ter wereld.



WERKTijd

Voortdurend gebruik van massieve banden zonder te stoppen kan mogelijk een opeenhoping van warmte veroorzaken en de levensduur van de band verkorten.



GEMIDDELDE SNELHEID

Een hoge snelheid kan interne spanning en vervorming veroorzaken, wat tot een ongecontroleerde temperatuur leidt en de prestaties van de band nadelig beïnvloedt.



Cycluslengte

Bij grote afstanden kan de band de warmte die tijdens het gebruik ontstaat niet afvoeren. Dit kan leiden tot gevaarlijke separatie in de band.



Bochten

Het herhaaldelijk nemen van bochten veroorzaakt overmatige druk op de band waardoor de kans op vervorming toeneemt.



XP800

Geavanceerd loopvlakontwerp

De nieuwe XP800 is ontworpen om zowel de prestaties binnen als buiten te verbeteren en de productiviteit van de machine te maximaliseren.

- 1 Centraal breed contact oppervlak met "zigzag" profiel om trillingen te minimaliseren en de bestuurbaarheid in binnentoepassingen



**GEPATENTEERD
PROFIELONTWERP**

- 2 Zijdelings profielontwerp met zeer diepe nokken voor optimale tractie in buitentoepassingen

- 3 Extra diep profiel voor een hogere duurzaamheid en een maximale levensduur

- 4 Extra breed loopvlak voor optimale stabiliteit

- 5 Uitstekende velgbescherming om schade aan de wielen te minimaliseren



Beschikbare samenstellingen

MULTI PURPOSE

Multipurpose: standaard zwarte samenstelling ontworpen om de beste uitgebalanceerde prestaties te leveren. Het biedt een zeer goede slijtage- en rolweerstand.



NON MARKING

Non-marking: gespecialiseerde samenstelling die ontworpen is om vloeren vrij te houden van bandensporen. Zeer goede slijtvastheid en rolweerstand. Optimale warmteafvoer.



Uitstekende stabiliteit

Dankzij de extra brede bandbreedte biedt de XP800 uitzonderlijke stabiliteit, zowel tijdens het rijden als bij het vervoeren van zware ladingen.

Stabiliteit - Index *Hoger is beter*



Optimale levensduur van de banden

De grafiek toont aan dat de XP800 de beste kost per draaiuur garandeert in een medium intensief toepassingsscenario en een potentiële besparing tot -11% t.o.v. onze concurrenten.

Kosten per uur - Index *Lager is beter*



XP800

PROFIEL



Maat	Alternatieve maat	Velg	Bandentype en samenstelling beschikbaarheid ● Standard ■ LOC ▼ Both		Productafmetingen [mm]		Draagvermogen [kg]		
							Other	Contragewicht heftrucks tot 25 km/u	
			Multipurpose	Non-marking	Totale diameter	Section width	Statisch	Laadwiel	Stuurwiel
3.00-4		2.10-4	●	●	252	83	295	260	195
3.00-4		2.50C-4	●	●	252	83	295	260	195
4.00-8		3.00D-8	▼	▼	405	110	1100	950	730
5.00-8		3.00D-8	▼	▼	453	122	1650	1415	1090
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	▼	▼	375	121	1210	1040	800
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	▼	▼	413	156	1740	1495	1150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	▼	▼	450	162	2490	2145	1650
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-09	▼	▼	375	140	1390	1170	900
6.00-9		4.00E-09	▼	▼	523	148	2190	1885	1450
21x8-9	200/75-9	6.00E-09	▼	▼	518	191	3200	2755	2120
6.50-10		5.00F-10	▼	▼	570	167	2720	2340	1800
200/50-10		6.50F-10	▼	▼	452	200	2870	2470	1900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	▼	▼	578	202	4000	3445	2650
7.00-12		5.00S-12	▼	▼	653	179	3380	2920	2240
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	▼	▼	575	242	4380	3770	2900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	▼	▼	674	243	4530	3900	3000
7.00-15	29x8-15	5.5-15	▼	▼	724	196	4115	3545	2725
7.00-15	29x8-15	6.0-15	●	●	724	196	4115	3545	2725
7.50-15		6.5-15	▼	▼	747	210	4530	3900	3000
8.25-15		6.5-15	▼	▼	812	211	5510	4750	3650
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	▼	▼	689	224	4530	3900	3000
250-15	250/70-15	7.0-15	▼	▼	709	244	5510	4745	3650
250-15	250/70-15	7.5-15	▼	▼	709	244	5510	4745	3650
300-15	315/70-15	8.0-15	▼	▼	810	258	6795	5850	4500
355/45-15	28x12.5-15	9.75-15	▼	▼	683	294	6610	5690	4375
355/50-15		9.75-15	▼	▼	712	296	6610	5690	4375
355/65-15	32x12.5-15 (350-15)	9.75-15	▼	▼	817	295	9060	7800	6000
10.00-20	290/95-20	7.0-20	●	●	1035	263	7550	6000	5000
10.00-20	290/95-20	7.5-20	●	●	1035	263	7550	6000	5000
10.00-20	290/95-20	8.0-20	●	●	1035	263	7550	6000	5000
12.00-20	330/95-20	8.0-20	●	●	1091	284	9515	7560	6300
12.00-20	330/95-20	8.5-20	●	●	1091	284	9515	7560	6300



Shop onze banden online



Ontdek onze website

Volg ons

