

SR940 Diseñado para el día a día.



**APROVECHE AL MÁXIMO SUS NEUMÁTICOS.
DISEÑADO PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL Y CONSEGUIR
EL MEJOR COSTE POR HORA.**



INTENSIDAD
MÁXIMA

SR940

Diseñado para el día a día.

- Diseño de la banda de rodadura único:**
Banda de rodadura extra ancha para maximizar la vida útil y la estabilidad de los neumáticos
- Nervios circunferenciales laterales:**
Buen manejo y tracción para conseguir el mejor rendimiento en condiciones de mojado
- Flancos reforzados:**
Excelente estabilidad durante las operaciones de carga y descarga
- Banda de rodadura extra profunda:**
Larga vida útil y mejor coste horario



* TPMS: sistema para gestionar la presión de los neumáticos
visite trelleborg.com/wheels para obtener más información

SR940

MÁXIMA INTENSIDAD

Medida neumático	480/95 R 25
Índice de velocidad LI/SS	208 A5
Llanta permitida	13.00/2.5-25 11.25/2.0-25
Diámetro total - nuevo [mm]	1565
Circunferencia de rodadura [mm]	4872
Profundidad de taco [mm]	51
Modelo	SR 940
Índice de resistencia del neumático	***
Tipo (TT con cámara/TL sin cámara)	TL
Anchura: Nuevo [mm]	469
Anchura: Cargado estático [mm]	683
Código EAN	8059971597202

Velocidad [km/h]	Capacidad de carga del neumático [kg]				
	Presión [kPa]				
	800	850	900	950	1000
0 Estático	16500	17350	18150	19000	19800
1 Arrancando	16500	17350	18150	19000	19800
5	16500	17350	18150	19000	19800
10	16500	17350	18150	19000	19800
15	16500	17350	18150	19000	19800
20	16500	17350	18150	19000	19800
25	15000	15750	16500	17250	18000
30	14450	15150	15900	16600	17350
35	13900	14550	15250	15950	16650



Yokohama TWS Spain S.A.
C/Pau Claris, 163. 3º - 08037 Barcelona
Teléfonos: 932 08 14 80 / 914 90 44 80
www.trelleborg-tires.com/es - twse@yokohama-tws.com

