

# TM800 ProgressiveTraction®

Des performances exceptionnelles,  
une traction supérieure.



**TRACTION  
EXCEPTIONNELLE**



**FAIBLE TASSEMENT  
DU SOL**



**CONFORT  
OPTIMAL**



**LONGÉVITÉ  
ACCRUE**

Trelleborg TM800 ProgressiveTraction® enrichit la gamme TM800 en intégrant la technologie exclusive ProgressiveTraction®. Cette innovation permet d'obtenir une traction exceptionnelle et des performances optimales quel que soit le terrain, allant des sols meubles aux sols durs. En améliorant l'efficacité opérationnelle, elle réduit le temps de travail par hectare, optimise la consommation de carburant et prolonge la durée de vie de la bande de roulement, garantissant ainsi des opérations agricoles plus productives et rentables.



# TM800 ProgressiveTraction®

## 1 Traction exceptionnelle

La conception de la bande de roulement ProgressiveTraction® offre une **traction** exceptionnelle, augmentant la **productivité** et l'**économie de carburant**. Elle procure **17 % de traction en plus sur sol meuble** et **10 % de plus sur sol dur** par rapport aux pneus concurrents premium\*.



## 2 Confort optimal

L'**angle** optimisé et la **forme** des crampons améliorent le **confort de conduite** et la **stabilité**, garantissant une expérience de travail plus fluide, plus sûre et plus agréable tout au long de la journée.



## 3 Longévité accrue des pneus

La **carcasse** renforcée garantit une **maniabilité** supérieure du véhicule et des performances optimales des pneus, même à grande vitesse. Le TM800 ProgressiveTraction®, grâce à la conception unique de sa bande de roulement et à l'utilisation de matériaux de haute qualité, offre une **durée de vie prolongée de 18 %** par rapport aux pneus concurrents\*\*.



(\*) Conditions de test  
Dimensions du pneu : 650/65R38  
Pression : 1.2 bar  
Charge : 6 000 kg  
Vitesse : 6 km/h

(\*\*) Conditions de test  
Dimensions des pneus : Arrière : 650/65R38 ; Avant : 540/65R28  
Pression des pneus (bar) : Arrière : 1,5 ; Avant : 1,4  
Charge (kg) : Arrière : 4 100 ; Avant : 2 980  
Essai avec remorque de 200 q inclus

Dimension	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Jante	Jantes Tolérées	Type	Chambre à air
480/65R28 136D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	Tubeless	16.9-28 TR218
540/65R28 142D	TM800 ProgressiveTraction®	525	1425	630	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Tubeless	16.9-28 TR218
600/65R28 147D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	Tubeless	16.9-28 TR218
600/65R38 153D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	Tubeless	20.8-38 TR218
650/65R38 157D	TM800 ProgressiveTraction®	650	1820	810	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	Tubeless	20.8-38 TR218
710/70R38 166D	TM800 ProgressiveTraction®	716	1959	884	5765	925	DW23B	-	Tubeless	-

(°) = Pour ces jantes, veuillez contacter l'expert Trelleborg de votre région. Vous pouvez utiliser notre outil en ligne pour localiser le revendeur Trelleborg le plus proche de chez vous.



Suivez-nous



Yokohama TWS France S.A.S.

Origin's Park - Bâtiment E, 176 rue Robert Schuman, 60610 La Croix Saint Ouen  
Tél. : +33 (0)9 78 08 60 00 - Fax : +33 (0)3 44 23 08 17  
tws.france@yokohama-tws.com, www.trelleborg-tires.com/fr



Commandez nos pneus en ligne



Découvrez notre site internet