

TM900 ProgressiveTraction®

Adhérence supérieure pour les tracteurs de forte puissance



**TRACTION
SUPÉRIEURE**



**DURÉE DE VIE
ACCRUÉ**



**EXCELLENT
AUTO-NETTOYAGE**



**TENUE DE ROUTE
OPTIMISÉE**

Le nouveau pneu TM900 ProgressiveTraction® marque une avancée significative dans l'évolution d'un profil déjà reconnu pour ses performances sur les tracteurs de forte puissance. Conçu principalement pour le transport de tonnes à lisier, il se distingue par sa fiabilité dans toutes les conditions, sa facilité de conduite sur tous types de terrains, et son confort lors de longs trajets routiers. Ses performances contribuent à améliorer la rentabilité des exploitations tout en soutenant une agriculture plus durable.



TM900 ProgressiveTraction®

1 Traction supérieure

Le design de la bande de roulement ProgressiveTraction® offre jusqu'à 17 % de traction en plus par rapport aux pneus concurrents, renforçant ainsi l'adhérence et la stabilité. Il optimise la productivité en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les coûts d'exploitation globaux*.



2 Durée de vie prolongée du pneu

La base élargie des crampons ProgressiveTraction® assure une meilleure résistance aux vibrations, ce qui réduit la consommation de carburant et prolonge la durée de vie du pneu jusqu'à 20 % par rapport à la concurrence**.



3 Capacité d'auto-nettoyage

Grâce au design innovant de ses crampons, le TM900 ProgressiveTraction® offre d'excellentes performances d'auto-nettoyage, maximisant la traction et améliorant l'efficacité lors de chaque opération.



4 Meilleure tenue sur route

L'angle et la forme optimisée des crampons offrent une stabilité exceptionnelle, garantissant une conduite plus fluide et plus sûre, aussi bien aux champs que sur la route.



(*) Conditions du test
Dimension du pneu : 710/70R42
Pression : 1,4 bar
Charge : 5500 kg
Vitesse : 6 km/h

(**) Conditions du test
Dimension du pneu : 710/70R42
Pression de gonflage : 1,8 bar
Charge : 5500 kg par pneu
Vitesse : 12 km/h

Dimension	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Jante	Jantes Tolérées	Type
600/70R28 157D (154E)	TM900 ProgressiveTraction®	604	1551	699	4720	725	DW18L	DW20B	Tubeless
600/70R30 158D (155E)	TM900 ProgressiveTraction®	605	1608	722	4820	750	DW18L	DW20B	Tubeless
650/60R34 159D (156E)	TM900 ProgressiveTraction®	645	1650	750	4965	775	DW20B	DW18L - MW23	Tubeless
650/85R38 173D (170E)	TM900 ProgressiveTraction®	709	2070	910	6245	975	DW23B	-	Tubeless
710/70R42 173D (170E)	TM900 ProgressiveTraction®	716	2061	910	6190	975	DW23B	DW25B	Tubeless
710/75R42 175D (172E)	TM900 ProgressiveTraction®	720	2140	945	6415	1000	DW23B	DW25B	Tubeless



Suivez-nous



Yokohama TWS France S.A.S.

Origin's Park - Bâtiment E, 176 rue Robert Schuman, 60610 La Croix Saint Ouen
Tél. : +33 (0)9 78 08 60 00 - Fax : +33 (0)3 44 23 08 17
tws.france@yokohama-tws.com, www.trelleborg-tires.com/fr



Commandez nos pneus en ligne Découvrez notre site internet