



Trelleborg

Agriculture

Pneus et roues complètes Trelleborg



Pneus pour tracteurs, engins de récolte et pulvérisation

Gamme radiale



TM1000

ProgressiveTraction®



Le nouveau TM1000 ProgressiveTraction®, conçu conformément à la réglementation VF, fournit une capacité de charge supérieure et limite le tassement du sol tout en assurant une traction inégalable. Sur route, la nouvelle gamme permet de limiter la consommation de carburant et les émissions. Elle garantit une augmentation de la longévité et une amélioration de la productivité.

VF 540/65R30 TL	158D	(155E)	NOUVEAU
VF 600/70R30 TL	170D	(167E)	
VF 620/75R30 TL	172D	(169E)	NOUVEAU
VF 420/85R34 TL	154D		
VF 650/60R34 TL	168D	(165E)	
VF 710/60R34 TL	173D	(170E)	NOUVEAU
VF 650/65R34 TL	170D	(167E)	NOUVEAU
VF 650/65R38 TL	172D	(169E)	NOUVEAU
VF 650/85R38 TL	182D	(179E)	NOUVEAU
VF 710/60R38 TL	174D	(171E)	
VF 800/70R38 TL	184D		
VF 650/65R42 TL	174D	(171E)	NOUVEAU
VF 650/75R42 TL	180D	(177E)	NOUVEAU
VF 650/85R42 TL	183D	(180E)	NOUVEAU
VF 710/70R42 TL	182D	(179E)	NOUVEAU
VF 710/75R42 TL	184D	(181E)	NOUVEAU
VF 900/60R42 TL	189D	(186E)	NOUVEAU
VF 380/85R46 TL	162D	(159E)	NOUVEAU
VF 750/75R46 TL	189D	(186E)	NOUVEAU
VF 900/65R46 TL	193D	(190E)	
VF 480/80R50 TL	166D		
VF 480/95R54 TL	180D	(177E)	NOUVEAU

TM1000

HIGH POWER



Le TM1000 High Power a été conçu pour équiper la dernière génération de tracteurs de forte puissance. Il est capable de transférer au sol toute la puissance du moteur, ainsi que le couple généré par les transmissions de dernière génération.

IF 600/70R30 TL	159D
IF 650/60R34 TL	159D
IF 650/65R38 TL	169D
IF 710/70R42 TL	179D
IF 900/60R42 TL	180D

TM900

HIGH POWER



Forte traction, excellente capacité d'auto-nettoyage, confort, faible résistance au roulement et faible consommation de carburant : le TM900 High Power est le pneu radial agricole extra-large de technologie standard, le plus avancé.

600/70R28 TL	157D	(154E)
600/70R30 TL	158D	(155E)
710/60R30 TL	162D	(159E)
600/70R34 TL	160D	(157E)
650/60R34 TL	159D	(156E)
710/55R34 TL	164D	(161E)
710/60R34 TL	164D	(161E)
650/75R38 TL	169D	(166E)
650/85R38 TL	173D	(170E)
800/70R38 TL	178D	(175E)
900/60R38 TL	178D	(175E)
710/70R42 TL	173D	(170E)
710/70R42 TL	179A8	*
710/70R42 TL Harvester	173D	(170E)
710/75R42 TL	175D	(172E)
900/60R42 TL	180D	(177E)

* = pour engins de récolte

TM1060



La bande de roulement du TM1060 réunit les meilleures caractéristiques des pneumatiques agricoles radiaux Trelleborg. Alors que 'l'effet ailette' maximise la largeur de la bande de roulement assurant une empreinte extra-large, la technologie ProgressiveTraction® augmente la capacité de traction. En outre, la flexibilité accrue des flancs permet de réduire le tassement du sol sans nuire à la résistance du pneu.

VF 480/60R28 TL	145D	
VF 520/60R28 TL	149D	
VF 600/60R28 TL	157D	
VF 600/60R30 TL	158D	
VF 600/60R38 TL	168D	(165E)
VF 650/60R38 TL	166D	
VF 650/60R38 TL	173D	(170E)
VF 710/60R38 TL	171D	
VF 710/60R42 TL	173D	(170E)
VF 750/70R44 TL	183D	

TM800



Avec ses performances exceptionnelles au champ et sur route, le TM800 a été développé pour les tracteurs de forte puissance. Une excellente traction, une capacité de charge supérieure à vitesses élevées, une réduction du tassement du sol, un confort de conduite et une excellente longévité telles que soient les conditions de travail : tout cela améliore la productivité de vos opérations agricoles.

320/65R18 TL	109A8	(109B)
340/65R18 TL	113A8	(113B)
440/65R24 TL	128D	
480/65R24 TL	133D	
540/65R24 TL	140D	
540/65R24 TL	146A8	**
540/65R26 TL	141D	
440/65R28 TL	131D	
480/65R28 TL	136D	
540/65R28 TL	142D	*
540/65R28 TL	142D	
600/65R28 TL	147D	
540/65R30 TL	143D	
540/65R34 TL	145D	
600/65R34 TL	151D	
540/65R38 TL	147D	
600/65R38 TL	153D	
650/65R38 TL	157D	*
650/65R38 TL	157D	
710/70R38 TL	166D	
710/70R38 TL Sugar Cane	166D	
710/70R38 TL Forage	175D	
600/65R42 TL	154D	
650/65R42 TL	158D	
650/65R42 TL	165D	(168A8)

TM800 HS			
540/65R28 TL	149D	(146E)	HS
600/65R28 TL	154D	(151E)	HS
540/65R30 TL	150D	(147E)	HS
540/65R34 TL	152D	(149E)	HS
600/65R34 TL	157D	(154E)	HS
540/65R38 TL	153D	(150E)	HS
650/65R38 TL	163D	(159E)	HS
650/65R38 TL	166D	(169A8)	HS
710/70R38 TL	171D	(168E)	HS

* = avec bande de roulement ProgressiveTraction®

** = pour engins de récolte

TM700

ProgressiveTraction®



Les principaux fabricants de tracteurs développent constamment leur milieu de gamme, exigeant des pneumatiques, davantage de performances de traction et une diminution de la consommation de carburant, dans un espace limité pour des pneus plus grands. Le TM700 ProgressiveTraction® répond à ces attentes. Plus efficace, plus durable pour produire plus, avec moins.

380/70R28 TL	127D	
420/70R28 TL	133D	
480/70R28 TL	140D	
480/70R30 TL	141D	
480/70R34 TL	143A8	(143B)
480/70R34 TL	155A8	(155B)
480/70R38 TL	145D	
520/70R38 TL	150D	
580/70R38 TL	155D	
580/70R42 TL	158D	
620/70R42 TL	166D	

TM700



La ligne TM700 garantit des performances exceptionnelles. Alliant excellente traction aux champs, forte capacité d'auto-nettoyage, confort et maniabilité sur la route, le premier pneu radial /70 pour l'agriculture est la référence en matière de pneus de haute qualité.

240/70R16 TL	104A8	(104B)	☞
260/70R16 TL	109A8	(109B)	☞
280/70R16 TL	112A8	(112B)	☞
280/70R18 TL	114A8	(114B)	☞
280/70R20 TL	116A8	(116B)	☞
300/70R20 TL	110A8	(110B)	
320/70R20 TL	113A8	(113B)	
360/70R20 TL	120A8	(120B)	
380/70R20 TL	122A8	(122B)	
320/70R24 TL	116A8	(116B)	
360/70R24 TL	122A8	(122B)	
380/70R24 TL	125A8	(125B)	
420/70R24 TL	130A8	(130B)	
480/70R24 TL	138A8	(138B)	
480/70R26 TL	139A8	(139B)	
320/70R28 TL	119A8	(119B)	
360/70R28 TL	125A8	(125B)	
380/70R28 TL	127A8	(127B)	
420/70R28 TL	133D		
480/70R28 TL	140D		
480/70R28 TL	145D	(148A8)	
420/70R30 TL	134A8	(134B)	
480/70R30 TL	141D		
520/70R30 TL	145A8	(145B)	
480/70R34 TL	143A8	(143B)	
480/70R34 TL	155A8	(155B)	
520/70R34 TL	148A8	(148B)	
480/70R38 TL	145A8	(145B)	
520/70R38 TL	150D		
580/70R38 TL	155D		
580/70R42 TL	158D		
620/70R42 TL	166D		

TM700 HS			
480/70R30 TL	147D	(144E)	HS
520/70R30 TL	151D	(148E)	HS

PneuTrac®



Le nouveau PneuTrac® présente les meilleures caractéristiques des pneumatiques agricoles Trelleborg auxquelles s'ajoute un nouveau flanc. La conception innovante "Omega" du flanc permet à la carcasse de supporter la charge, tout en apportant une flexibilité et une empreinte extra-large à très basse pression, ce qui limite le tassement du sol.

VF 260/70R16 TL	110A8	(110B)	*	NOUVEAU
VF 280/70R18 TL	116A8	(116B)		
VF 280/70R20 TL	118A8	(118B)		NOUVEAU
VF 380/70R24 TL	137A8	(137B)	*	NOUVEAU
VF 420/70R28 TL	145A8	(145B)		NOUVEAU
VF 480/65R28 TL	148A8	(148B)		

* = en préparation

Pneus pour tracteurs, engins de récolte et pulvérisation

Gamme radiale et diagonale



TM600



Gamme de pneus de série standard à marquage millimétrique, conçus pour un montage sans chambre à air.

Principales performances :

- capacité de charge et de traction optimales
- confort maximum sur route
- faible tassement du sol, portance élevée
- excellent auto-nettoyage

210/95R16 TL	106A8 (106B)
210/95R18 TL	108A8 (108B)
280/85R20 TL	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20 TL	119A8 (116B) (12.4R20)
250/85R24 TL	112A (109B)
280/85R24 TL	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24 TL	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24 TL	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24 TL	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24 TL	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28 TL	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28 TL	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28 TL	127A8 (124B) (13.6R28) •
380/85R28 TL	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28 TL	139A8 (136B) (16.9R28) •
380/85R30 TL	135A8 (135B) (14.9R30) *
420/85R30 TL	140A8 (137B) (16.9R30) •
420/90R30 TL	147A8 (147B)
460/85R30 TL	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34 TL	137A8 (137B) (14.9R34)
380/85R34 TL	142A8 (142B) (14.9R34)
420/85R34 TL	142A8 (139B) (16.9R34)
420/85R34 TL	147A8 (147B)
460/85R34 TL	147A8 (144B)
320/85R38 TL	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38 TL	133A8 (130B) (13.6R38)
380/80R38 TL	142A8 (142B)
380/85R38 TL	144A8 (144B) (14.9R38)
380/95R38 TL	147A8 (147B) *
400/75R38 TL	138A8 (135B) (15.5R38)
420/85R38 TL	144A8 (141B) (16.9R38)
420/85R38 TL	149A8 (146B) *
460/85R38 TL	149A8 (146B) (18.4R38) •
480/80R38 TL	149A8 (149B) *
520/85R38 TL	155A8 (152B) (20.8R38) •
520/85R38 TL	155A8 (152B) (20.8R38) *
480/80R42 TL	151A8 (151B) (18.4R42) •
520/85R42 TL	157A8 (157B) (20.8R42) •
480/80R46 TL	158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46 TL	158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50 TL	159D
480/80R50 TL Rice	159A8 (159B) *
480/95R50 TL	164A8 (164B) *

* = avec bande de roulement ProgressiveTraction®
• = disponible en version Heavy Duty

TM150



Le TM150 est la réponse de Trelleborg pour équiper les nouvelles générations d'automoteurs de pulvérisation. De norme VF, le nouveau pneu peut supporter des charges élevées tout en limitant le tassement du sol, en minimisant les ornières et en augmentant le rendement des cultures.

VF 380/90R46 TL	173D
VF 380/105R46 TL	178D
VF 480/80R46 TL	177D
VF 520/85R46 TL	173D
VF 380/105R50 TL	179D
VF 480/80R50 TL	179D
VF 520/85R50* TL	177D
VF 380/105R54* TL	178D

* = en préparation

TM100



Le pneu étroit spécialement conçu pour les cultures en ligne.

230/95R32 TL	128A8 (128B)
270/95R32 TL	136A8 (136B)
230/95R36 TL	130A8 (130B)
270/95R38 TL	140A8 (140B)
210/95R44 TL	120A8 (120B)
230/95R44 TL	134A8 (134B)
270/95R44 TL	142A8 (142B)
300/95R46 TL	148A8 (148B)
230/95R48 TL	136A8 (136B)
270/95R48 TL	144A8 (144B)
380/90R50 TL	151A8 (151B)
300/95R52 TL	151A8 (151B)
380/90R54 TL	152A8 (152B)

TM190



Convient aux applications les plus diverses aussi bien agricoles que viticoles, ainsi qu'à tout type de terrain. Bonnes performances lors d'utilisations prolongées sur routes ou dans les champs.

7.50R20	6 PR
9.5R20	8 PR
8.3R24	8 PR
9.5R24	107A8
12.4R36	124A8 (121B)

Marshland



Ligne spécialement conçue pour une utilisation sur terrains gorgés d'eau ou marécageux. Ses crampons extrêmement profonds et la structure de sa carcasse fournissent une traction et une portance élevées.

380/85R38 TL	139A8 (139B)
420/85R38 TL	144A8 (144B)
460/85R38 TL	149A8 (149B)

TM3000



Le TM3000 est la réponse de Trelleborg aux dernières et futures générations de machines de récolte, moissonneuses-batteuses et épandeurs. Alliant développement durable et agriculture de précision, le TM3000 est le bon choix pour augmenter la productivité.

VF 1000/50R25 TL	184D	*
VF 620/70R26 TL	CFO	173A8
VF 750/50R26 TL	169D	*
VF 750/65R26 TL	CFO	177A8 (177B)
650/75R32 TL	172A8	
IF 800/65R32 TL	CFO	178A8 •
IF 800/70R32 TL	CFO	182A8 •
IF 900/65R32 TL	CFO	191A8 (191B) •
VF 1050/50R32 TL	198D	* •
IF 800/70R38 TL	CFO	187A8 •

* = épandeur
• = aussi pour transbordeur

TM2000



Pneu radial pour machines de récolte, issu de la technologie de pointe et de l'expérience de Trelleborg en matière de pneus agricoles.

620/75R26 TL	166A8 (23.1R26)
650/75R32 TL	172A8 (24.5R32)
710/75R32 TL	177A8
800/65R32 TL	178A8 (30.5LR32)
900/60R32 TL	181A8

TM90



Le pneumatique TM90 Trelleborg est destiné aux tracteurs jusqu'à 160 CV. De conception 'tubeless', le nouveau profil R-1 peut être utilisé dans diverses applications, à la fois sur route et au champ.

8-16	TT	6 PR	91A8 CN
8-18	TT	6 PR	94A8
8.3-20	TT	6 PR	96A8 CN
11.2-20	TT	8 PR	111A8
11.8-20	TT *	8 PR	111A8
8.3-24	TT/TL	8 PR	105A8
9.5-24	TT/TL	8 PR	112A8
11.2-24	TT/TL	6 PR	110A8
12.4-24	TT/TL	8 PR	121A8
12.4-24	TL	12 PR	124A8 (128A6)
13.6-24	TT/TL	8 PR	123A8
14.9-24	TT/TL	8 PR	128A8
16.9-24	TT *	8 PR	133A8
16.9-24	TL	12 PR	136A8 (140A6)
14.9-26	TL	8 PR	129A8
16.9-26	TL Harvester	10 PR	137A6
12.4-28	TT	8 PR	123A8
13.6-28	TT/TL	8 PR	125A8
13.6-28	TL	12 PR	130A8 (134A6)
14.9-28	TT/TL	8 PR	130A8
14.9-28	TL	12 PR	134A8 (138A6)
16.9-28	TL	8 PR	135A8
14.9-30	TL	8 PR	131A8
16.9-30	TT/TL	8 PR	137A8
18.4-30	TT/TL	8 PR	139A8
18.4-30	TL	12 PR	145A8 (149A6)
16.9-34	TT/TL	8 PR	139A8
18.4-34	TT/TL	8 PR	142A8
18.4-34	TL	12 PR	146A8 (151A6)
12.4-36	TT/TL	8 PR	127A8
12.4-36	TL	12 PR	131A8 (135A6)
15.5-38	TT/TL	8 PR	129A8
16.9-38	TT/TL	8 PR	141A8
18.4-38	TT	8 PR	143A8
18.4-38	TL	12 PR	149A8 (153A6)
20.8-38	TL	12 PR	152A8 (156A6)

* = en préparation

T414



Twin Tractor. La gamme de pneus appropriée pour tracteurs et moissonneuses.

Caractéristiques clés :

- augmente la productivité de la machine
- traction maximale
- excellente capacité d'auto-nettoyage

400/55-17.5 TL	125A8 (122B)
600/55-26.5 TL	148A8 (145B)
600/55-30.5 TL	150A8 (147B)
600/60-30.5 TL	153A8 (150B)
800/55-30.5 TL	172A8 (168B)
710/65-38 TL	162A8 (158B)
850/50-38 TL	163A8 (160B)
850/60-38 TL	175A8 (172B)
850/55-42 TL	161A8 (157B)

Pneus porteurs

Gamme diagonale



T423



T404



T421



T478



Twin Implement. Gamme complète de pneus porteurs basse pression pour les machines et engins agricoles.

Principales performances :

- grande surface de contact pour moins de tassement du sol
- basse pression
- faible résistance au roulement sur sols meubles
- bonne stabilité latérale

280/60-15.5	TL	115A8	T421
280/60-15.5	TL	125A8	T421
280/60-15.5		128A8	T478
400/45-15.5	TL	116A8	T423
400/60-15.5	TL	145A8	T404
400/60-15.5	TL	148A8	T404
400/60-15.5	TL	145A8	T478
420/55-17	TL	133A8	T421
420/55-17	TL	145A8	T421
400/55-17.5		131A8	T404
400/55-22.5	TL	147A8	T404
500/45-22.5	TL	146A8	T404
500/60-22.5	TL	155A8	T404

560/60-22.5	TL	155A8	T421
560/45-22.5	TL	154A8	T404
560/60-22.5	TL	167A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T404
600/50-22.5	TL	156A8	T423
600/50-22.5	TL	165A8	T404
600/50-22.5	TL	168A8	T404
710/40-22.5	TL	158A8	T404
400/60-26.5		147A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T404
600/55-26.5	TL	166A8	T421
600/55-26.5	TL	173A8	T421

710/45-26.5	TL	169A8	T404
710/45-26.5	TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	TL	172A8	T404
800/40-26.5	TL	172A8	T423 MK2
650/65-30.5	TL	173A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T404
710/50-30.5	TL	175A8	T423
750/60-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T404
800/45-30.5	TL	178A8	T423
850/50-30.5	TL	179A8	T404

T421



T428



T404



T423



T440



Twin Garden Tractor. Pneu basse pression spécialement conçu pour des surfaces sensibles.

Principales performances :

- flexibilité maximale à la fois sur sol dur et meuble
- très bon respect du sol limitant au maximum le tassement

Twin Ampt. Pneus basse pression limitant le tassement du sol, destinés aux travaux sur route et dans les champs.

Principales performances :

- utilisation jusqu'à 70 km/h
- pour des machines requérant un usage intensif sur route

620/50B22.5	TL	160D	T423
650/45B22.5	TL	160D	T440
710/40B22.5	TL	161D	T423
620/55B26.5	TL	166D	T421
650/55B30.5	TL	168D	T428
750/50B30.5	TL	173D	T428
850/45B30.5	TL	176D	T423

400/55-17.5	TL	108A8	T404
400/55-22.5	TL	111A8	T404
600/60-30.5	TL	142A8	T404

Pneus porteurs

Gamme radiale



HF1000



Twin Radial



Le nouveau pneu VF HF1000 ceinturé acier, a été spécialement conçu pour les tonnes à lisier. Il offre une excellente portance et une forte capacité d'auto-nettoyage dans les champs. Sur route, il apporte confort, maniabilité et une stabilité supérieure.

VF 750/60R30.5 IMP	TL	187D	NOUVEAU
VF 800/60R32 IMP	TL	191D	NOUVEAU

Pneu radial porteur, polyvalent quelles que soient les conditions de travail.

Caractéristiques principales :

- grand confort et usure régulière
- excellent auto-nettoyage
- consommation de carburant réduite
- respect du sol

500/60R22.5	TL	155D
560/60R22.5	TL	161D
580/65R22.5	TL	159D
600/50R22.5	TL	159D
600/55R26.5	TL	165D
680/55R26.5	TL	171D
710/50R26.5	TL	170D
650/65R30.5	TL	176D
750/60R30.5	TL	181D
850/50R30.5	TL	182D
800/60R32	TL	185D

Pneus porteurs standard & High Speed

Gamme diagonale



AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



T306



RT HS



Pneus sans chambre à air, avec indice de charge/vitesse, recommandés pour les remorques.

Caractéristiques principales :

- respect du sol
- faible résistance au roulement sur route
- large gamme de dimensions

RT HS : pneus haute vitesse pour remorques et machines agricoles.

10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302

210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW309
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
480/45-17	TL	150A8	AW309
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
500/55-20	TL	150A8	AW309

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Pneus forestiers

Gamme diagonale



T404



T428



T418 Skidder



T414



T440



Pneu spécialement conçu pour le débardage des grumes, doté d'une résistance maximale aux lacerations. Il offre une excellente longévité dans les conditions d'exploitation les plus intensives. La structure particulièrement résistante des nappes protège la carcasse contre les souches, rochers et blocs de pierres.

T421



T480



23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
30.5L-32	TL	32 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR
DH 35.5L-32	TL	30 PR

Twin Forestry. Pneus très performants renforcés par une ceinture acier, capables d'évoluer avec un maximum d'adhérence sur terrains difficiles.

Principales performances :

- stabilité et confort
- fiabilité
- force de traction optimale

500/45-22.5	129A8	T404	FS
500/60-22.5	144A8	T421	SB
600/60-30.5 TL	153A8	T414	FS
600/50-22.5	LS2 149A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2 150A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2 161A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T440	SB
710/40-24.5	LS2 163A8	T480	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2 165A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 168A8	T440	SB

710/45-26.5	LS2 168A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2 173A8	T480	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T440	SB
750/55-26.5	LS2 182A8	T480	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T440	SB
800/40-26.5 TL	LS2 170A8	T480	SB
780/50-28.5	LS2 182A8	T480	SB
750/45-30.5	LS2 173A8	T428	SB
600/65-34 TL	LS2 163A8	T440	SB
710/55-34 TL	LS2 167A8	T440	SB

T410



Agro Forest. Conçu pour une utilisation mixte, forêt et agriculture.

Principales performances :

- bonne capacité de traction
- capacité de charge élevée
- forte résistance lors des travaux agricoles

320/85-24	127A8	(124B)
380/85-24	137A8	(134B)
380/85-24 TL	143A8	(140B)
380/85-28	139A8	(136B)
420/85-28	144A8	(141B)
460/85-30	150A8	(147B)
420/85-34	147A8	(144B)
420/85-34 TL	153A8	(150B)
460/85-34	152A8	(149B)
420/85-38	149A8	(146B)
460/85-38	154A8	(151B)
520/85-38	160A8	(157B)

Pneus Agro-Industriels

Gamme radiale et diagonale



TH400



Ligne radiale conçue pour équiper les télescopiques, tractopelles et chargeurs compacts. Le TH400 est la solution parfaite pour des applications à la fois agricoles et semi-industrielles.

Principales performances :

- bonne stabilité
- excellent niveau de sécurité
- résistance maximum aux lacerations
- capacité de traction supérieure
- excellent auto-nettoyage

11LR16	TL	IND	130A8		
340/80R18	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)	
400/70R18	TL	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)	
400/70R20	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)	
400/70R24	TL	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)	
440/80R24	TL	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)	
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)	
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)	
480/80R26	TL	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)	
440/80R28	TL	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)	

TH500



Le pneu Trelleborg TH500 répond parfaitement au besoin de polyvalence des télescopiques et pelleteuses évoluant sur sols abrasifs. Que ce soit sur route ou sur sol meuble, le TH500 offre exactement les performances et la fiabilité dont vous avez besoin. La bande de roulement du TH500, fermée en son centre, permet d'augmenter la longévité du pneu et les performances sur route. En outre, l'épaulement ouvert assure d'excellentes capacités d'auto-nettoyage.

340/80R18*	TL	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)	
400/70R20*	TL	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)	
460/70R24	TL	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)	
500/70R24	TL	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)	

* = en préparation

MPT100



Pneu renforcé par une ceinture acier, spécialement conçu pour les camions tout-terrain polyvalents. Le MPT100 se caractérise par une excellente résistance à l'usure, une grande stabilité et un confort sur route et hors route. Dans les champs, il fournit une traction supérieure.

425/75R20	TL	IND	158G	NOUVEAU
405/70R20	TL	IND	136G	NOUVEAU
445/65R22.5	TL	IND	160G	NOUVEAU

Pneus pour tracteurs industriels

Gamme diagonale



T459



T440 EXC



T480 EXC



Recommandés pour les chariots élévateurs, chargeuses et engins de travaux publics.

Principales performances :

- bonne adhérence
- capacité de freinage élevée sur surfaces dures

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB

Pneus pour l'agriculture, transport industriel léger et espaces verts

Gamme diagonale



Large gamme de pneus de 4 à 15 pouces, conçus pour l'agriculture, les applications industrielles et les espaces verts. Aussi disponibles en roues complètes.



Jantes et systèmes de roues complètes pour la forêt, l'agriculture et les applications industrielles



Roues Agricoles



Trelleborg Wheel Systems produit des jantes de grande qualité de 3 à 54 pouces de diamètre pour les applications forestières, agricoles et industrielles.

Jumelage DUO 500, fixé sur la roue du tracteur



Le DUO 500 est la solution de jumelage de Trelleborg.

- Facilité d'entretien
- Simplicité de montage et démontage
- Jante fixée à l'entretoise pour simplifier la manipulation
- Peint dans la couleur d'origine des jantes du tracteur

THK



La jante Trelleborg High Knurling - THK est capable de supporter des conditions extrêmes et de fortes valeurs de couple, permettant au tracteur de travailler avec un maximum d'efficacité et de productivité.

Associé aux pneus Trelleborg Extra Largés, le THK est un système qui répond à toutes les attentes

Le moletage a été augmenté de 50% par rapport à la version standard. L'association de ce moletage haut avec une peinture noire spécifique améliore les propriétés de friction de la jante lorsque le pneumatique est monté.



Imprimé sur papier recyclé



Découvrez notre site internet

Suivez-nous

