

# T410 Agroforest. La solution pour plus de flexibilité.



# T410 Agroforest

T410 Agroforest représente le meilleur choix pour des applications à la fois agricoles et forestières. Il garantit une performance optimale aussi bien lors de services intensifs en forêt que durant les utilisations dans les champs, où confort et traction sont nécessaires.

- Flancs renforcés pour une plus grande résistance aux impacts et perforations.
- Crampons spécialement conçus pour assurer une adhérence et une traction optimales sur terrain difficile.
- Excellente stabilité lors d'utilisations intensives grâce au design de l'épaule.
- Plus grande surface de contact des crampons qu'un pneu standard agricole.



DIMENSION	LI / SI	Profil	Pneu neuf		Pneu en service		SLR mm	RC mm	SRI mm	Jante	Chambre à air
			SW mm	OD mm	SW (max) mm	OD (max) mm					
<b>320/85-24</b> (12.4-24)	127A8 (124B)	<b>T410 Agroforest</b>	325	1165	345	1192	546	3462	545	W9-W10-W11	12.4-24
<b>380/85-24</b> (14.9-24)	137A8 (134B)	<b>T410 Agroforest</b>	380	1260	410	1302	583	3768	590	W11-W12-W13	14.9-24
<b>380/85-28</b> (14.9-28)	139A8 (136B)	<b>T410 Agroforest</b>	380	1365	410	1403	637	4071	640	W11-W12-W13	14.9-28
<b>420/85-28</b> (16.9-28)	144A8 (141B)	<b>T410 Agroforest</b>	440	1435	451	1475	669	4275	670	W13-W14L-W15L	16.9-28
<b>420/85-30</b> (16.9-30)	145A8 (142B)	<b>T410 Agroforest</b>	440	1470	451	1526	686	4428	695	W13-W14L-W15L	16.9-30
<b>460/85-30</b> (18.4-30)	150A8 (147B)	<b>T410 Agroforest</b>	480	1550	491	1598	720	4632	695	W14L-W15L-W16L	18.4-30
<b>420/85-34</b> (16.9-34)	147A8 (144B)	<b>T410 Agroforest</b>	440	1575	451	1628	736	4734	745	W13L-W14L-W15L	16.9-34
<b>460/85-34</b> (18.4-34)	152A8 (149B)	<b>T410 Agroforest</b>	475	1645	491	1700	766	4938	775	W14L-W15L-W16L	18.4-34
<b>420/85-38</b> (16.9-38)	149A8 (146B)	<b>T410 Agroforest</b>	440	1680	451	1729	787	5037	795	W13-W14L-W15L	16.9-38
<b>460/85-38</b> (18.4-38)	154A8 (151B)	<b>T410 Agroforest</b>	470	1750	491	1801	819	5241	825	W14L-W15L-W16L	18.4-38
<b>520/85-38</b> (20.8-38)	160A8 (157B)	<b>T410 Agroforest</b>	520	1850	557	1911	859	5547	870	DW16L-DW18L	20.8-38



Trelleborg Wheel Systems France S.A.S.

Holdiparc 5, Parc Tertiaire de la Croix, BP 10555, 60205 Compiègne cedex  
 Tél. : +33 (0)820 89 56 31 (prix d'un appel local), Fax : +33 (0)3 44 23 08 17  
 info.pneus@trelleborg.com, www.trelleborg.com/wheelsystems/fr  
 SAS au capital de 138 165 €, RCS Compiègne B 410 783 492

