

ART1000

Agricultural Rubber Track

Protezione del suolo senza uguali
per massimizzare la tua produttività



TRATTIVITÀ
PREMIUM



GALLEGGIABILITÀ
SUPERIORE



PROTEZIONE
DEL SUOLO



OTTIMA RESISTENZA
ALL'USURA

ART1000 è il primo cingolo in gomma per l'agricoltura di Trelleborg Tires per macchine ad alta potenza, sviluppato per affrontare le sfide dell'agricoltura moderna, migliorando la produttività e proteggendo il terreno. Progettato per un'eccezionale versatilità e mobilità delle macchine agricole, indipendentemente dalle condizioni di lavoro, ART1000 ottimizza l'efficienza e le prestazioni del veicolo, offrendo durata e resistenza extra. In qualità di partner di fiducia in agricoltura, lavoriamo a stretto contatto con i principali costruttori per fornire soluzioni innovative e sostenibili che supportano il fabbisogno alimentare della popolazione mondiale.



ART1000

Agricultural Rubber Track

Il design del cingolo ART1000, con denti del battistrada innovativi, riduce al minimo il compattamento del suolo, favorendo una sana crescita delle radici e l'assorbimento dei nutrienti. L'elevata capacità di auto-pulitura aumenta la galleggiabilità e la trattività, garantendo una migliore guidabilità e prestazioni complessive superiori, riducendo i costi di gestione.

1 Battistrada di lunga durata

La miscela resistente all'usura del battistrada, combinata con un design unico nel suo genere, garantisce un comportamento su strada e un comfort premium



2 Carcassa robusta

Il processo produttivo adottato da Trelleborg garantisce un controllo più accurato nella disposizione dei componenti del cingolo, assicurando una durata eccezionale



3 Denti di guida ottimizzati

La miscela resistente al calore e la geometria dei denti massimizzano le prestazioni e l'efficienza del trattore nelle applicazioni impegnative ad alta trazione



Dimensione	Battistrada	Larghezza cingolo mm	Lunghezza cingolo mm	Denti battistrada Numero	Altezza denti battistrada mm	Passo mm	Denti di guida Numero	Tele carcassa Numero	Dimensioni del cavo principale carcassa mm	Spessore carcassa mm
25" x 40 x 6.38"	ART1000	635	6634	82	63	162	40	4	4.3	35

Soggetto a modifiche tecniche, errori di stampa ed errori nel testo o nelle illustrazioni. 10.24



Seguici su



Yokohama TWS S.p.A.

Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano

Tel. 02/66039000 - Fax 02/66039331

www.trelleborg-tires.com/it-it



Scopri il nostro e-shop



Scopri il nostro sito