



PNEUMATYCZNA OPONA DIAGONALNA KLASY PREMIUM

T-900

Wydajność w dużych obciążeniach

T-900: diagonalna opona pneumatyczna Trelleborga jest przeznaczona do ciężkich warunków pracy wózków widłowych i innych pojazdów przemysłowych. Opona wyróżnia się wyjątkowym poziomem całkowitej efektywności zaangażowanych środków. Jej wzmocniona ściana boczna, płaski bieżnik oraz specjalne mieszanki gwarantują dłuższe życie opony oraz wyjątkową odporność na uszkodzenia. T-900 jest preferowaną oponą wielu producentów pojazdów pracujących w trudnych (bardzo obciążonych) warunkach.

EFEKTYWNOŚĆ PRACY

DŁUGOTRWAŁA PRACA

Produkty Trelleborga gwarantują najlepszą w swojej klasie efektywność zastosowania: dłuższy czas życia opony, dodatkowe godziny jej pracy, zmniejszony czas przestojów oraz niższe koszty obsługi.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Trelleborg jest wiodącym producentem opon dla wiodących producentów maszyn. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi ciężko pracujemy by sprostać ich wymaganiom dotyczącym m.in. zużycia energii. Wyniki tej współpracy w prosty sposób prowadzą do oszczędności paliwa u naszych klientów.

STABILNOŚĆ PRACY

Opony Trelleborga są tak konstruowane, aby zapewnić maksymalną powierzchnię styku opony z podłożem, w konsekwencji czego najlepszą stabilność pracy i równomierne zużycie bieżnika opony.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Trelleborg znakomicie rozumie wymagania bezpieczeństwa pracy operatorów. Nasze produkty zapewniają zredukowane drgania i utrzymują hałas na minimalnym poziomie. Wypełniamy najostrzejsze regulacje dotyczące bezpieczeństwa, zapewniając komfortową pracę.

PNEUMATYCZNA OPONA DIAGONALNA KLASY PREMIUM

T-900

Rozmiar Opony	Rozmiar Alternatywny	PR	Rozmiar Felgi	Wymiary Opony [mm]			Ciśnienie Wewnętrzne [bar]	Typ Opony	Nośność [kg]	
				Średnica Zewnętrzna	Szerokość Profilu	Głębokość Bieżnika			Wózki widłowe do 25 km/h	
									Koło Nośne	Koło Sterujące
5.00-8		10	3.00D-8	468	140	13	10	Dętkowa	1.415	1.090
18x7-8	180/70-8	16	4.33R-8	462	168	16	10	Dętkowa	2.145	1.650
6.00-9		12	4.00E-09	543	160	15	10	Dętkowa	1.885	1.450
6.50-10		12	5.00F-10	590	182	18	9	Dętkowa	2.145	1.650
23x9-10	225/75-10	20	6.50F-10	585	230	19	10	Dętkowa	3.445	2.650
7.00-12		14	5.00S-12	680	191	18	9	Dętkowa	2.755	2.120
7.00-12		16	5.00S-12	680	191	18	10	Dętkowa	2.910	2.240
23x10-12	250/60-12	20	8.00G-12	600	245	22	10	Dętkowa	3.770	2.900
27x10-12	250/75-12	16	8.00G-12	685	250	22	8	Dętkowa	3.900	3.000
7.00-15	29x8-15	14	5.5-15	760	204	20	8.8	Dętkowa	3.275	2.520
7.50-15		16	6.0-15	778	215	21	10	Dętkowa	3.900	3.000
8.25-15		14	6.5-15	841	247	19	8	Dętkowa	4.225	3.250
8.25-15		16	6.5-15	841	247	19	9.3	Dętkowa	4.615	3.550
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	14	7.0-15	710	230	18	10	Dętkowa	3.900	3.000
250-15	250/70-15	20	7.0-15	742	240	19	10	Dętkowa	5.040	3.875
300-15	315/70-15	20	8.0-15	840	290	23	9	Dętkowa	6.500	5.000
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	24	9.75-15	843	334	29	10	Dętkowa	7.800	6.000
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	32	9.75-15	843	334	29	12.5	Dętkowa	9.490	7.300
7.50-16	250/80-16	12	6.00G-16	805	220	21	8	Dętkowa	3.630	2.790
9.00-20	270/95-20	14	7.0-20	1.015	265	27	9	Dętkowa	5.850	4.500
10.00-20	290/95-20	16	7.5-20	1.085	294	32	9	Dętkowa	6.500	5.000
11.00-20	300/95-20	18	8.0-20	1.110	302	33	10	Dętkowa	7.800	6.000
12.00-20	330/95-20	20	8.5-20	1.145	325	35	10	Dętkowa	9.230	7.100
12.00-20	330/95-20	24	8.5-20	1.145	325	35	10.4	Dętkowa	9.710	7.470
12.00-24	330/95-24	20	8.5-24	1.245	320	35	10	Dętkowa	9.750	7.500
12.00-24	330/95-24	24	8.5-24	1.245	320	35	10.4	Dętkowa	9.945	7.650
14.00-24	385/95-24	24	10.00W-24	1.360	380	39	10	Bezdełkowa	12.350	9.500
14.00-24	385/95-24	28	10.00W-24	1.360	380	39	10.4	Dętkowa	12.600	9.690

WZÓR BIEŻNIKA



T-900



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS